

# Odkamienianie zmywarki z użyciem preparatu DESTON SPECIAL



## DESTON SPECIAL

Preparat do okresowego odkamieniania i odtłuszczenia urządzeń gastronomicznych

- Skutecznie usuwa kamień kotłowy i osady z czajników, bojlerów, zmywarek, wyparzarek itp.
- Zawiera dodatkowe składniki odtłuszczające zarówno urządzenie jak i jego filtry.

Dozowanie: w przypadku odkamieniania zmywarki:  
10-50ml/1L wody.



## INSTRUKCJA ODKAMIENIANIA

1. Włączyć/nagrząć zmywarkę jak do standardowej pracy. Nie ma potrzeby wyciągania wężyków płynu myjącego i nabłyszczającego z kanistrów. Zmywarka musi być pusta tj. bez naczyń.
2. Wlać do komory zmywarki w zależności od wielkości zmywarki ok. 0,5L preparatu.
3. Uruchomić pustą zmywarkę tj. bez naczyń na 2-3 cykle.
4. Sprawdzić stan odkamienienia. Doczyścić ranty i powierzchnie wzdłuż uszczelek pędzlem lub szczotką zamoczoną w odkamieniacz.
5. W razie potrzeby czynność powtórzyć dodając kolejną porcję odkamieniacza i uruchomić zmywarkę na 2-3 cykle.
6. Po zakończonym odkamienianiu wyciągnąć korek i spuścić wodę ze zmywarki.
7. Uruchomić zmywarkę aby się zagrzała i napełniła wodą.
8. Włączyć program mycia.
9. Po zakończonym cyklu mycia należy ponownie spuścić wodę ze zmywarki wyciągając korek.
10. Zmywarka jest wypłukana z odkamieniacza i może być już normalnie używana.

## CZYSZCZENIE FILTRÓW

Dodatkowo zaleca się czyszczenie filtrów co 30-40 cykli mycia.

1. Wyjąć filtry uważając aby tłuste osady i resztki jedzenia nie wpadły do otworu pod filtrami.
2. Należy wyczyścić filtry z resztek jedzenia i osadów.
3. Następnie obficie spłukać je wodą.
4. Ponownie zamontować filtry we zmywarce.